




带电状态下不可切色温



特点

- 支持通过滑动开关切换3档色温
- 通过拨码可实现多档位电流输出
- 输出无频闪, 符合ErP能效认证无频闪标准
- 高功率因数, 高效率, 低谐波
- 双级电路设计, 工作稳定
- 可承受380VAC高压短时冲击
- SELV和Class I 设计, 适用于灯具内使用
- 符合CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL 等认证
- 符合Zhaga book 13标准
- IP20 防护等级, 室内使用
- 常规使用下寿命可达100,000小时
- 5.5年保固

功能

- 滑动开关切换色温
- 拨码开关切换输出电流
- 支持中央应急(直流输入下100%输出)
- 支持独立式应急
- 多重保护
(输出短路保护, 输出空载保护, 输出过载保护, 输出过温保护)


适用灯具

- 适用于线条灯, 三防灯, 落地灯, 支架灯等线条型或超薄型灯具

适用场合

- LED室内照明
- LED办公照明
- LED商业照明

SKL(E)系列型号编码规则



功能清单

型号	尾缀	功能
BK-SKL030E-AHB BK-SKL040E-AHB BK-SKL050E-AHB	S	集成拨码
	SC	集成拨码+切换色温

*本规格书描述只适用于型号尾缀为SC并且型号为SKL030E-AHB,SKL040E-AHB,SKL050E-AHB的产品。

型号清单

型号	输入电压	输出功率	输出电压	输出电流	尺寸
BK-SKL030E-AHB0700AS	200-240VAC/DC	29.4W MAX.	24-42VDC	0.35-0.7A	L210*W30*H21mm
BK-SKL030E-AHB0700ASC	200-240VAC/DC	29.4W MAX.	24-42VDC	0.35-0.7A	L210*W30*H22.5mm
BK-SKL040E-AHB1050AS	200-240VAC/DC	40W MAX.	24-42VDC	0.7-1.05A	L210*W30*H21mm
BK-SKL040E-AHB1050ASC	200-240VAC/DC	40W MAX.	24-42VDC	0.7-1.05A	L210*W30*H22.5mm
BK-SKL050E-AHB1300AS	200-240VAC/DC	50.4W MAX.	24-42VDC	0.95-1.3A	L210*W30*H21mm
BK-SKL050E-AHB1300ASC	200-240VAC/DC	50.4W MAX.	24-42VDC	0.95-1.3A	L210*W30*H22.5mm

*本规格书描述只适用于型号尾缀为SC并且型号为SKL030E-AHB,SKL040E-AHB,SKL050E-AHB的产品。



技术参数

产品型号	BK-SKL030E-AHB0700ASC
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.35-0.7A,详见后面拨码表
额定输出电压范围	24-42VDC,详见后面拨码表
额定输出功率	29.4W Max,详见后面拨码表
电流调节方式	8档拨码
电流纹波(典型值)	±5%(85kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	±3%
负载调整率	±5%
空载输出电压	56VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.171%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.000(100Hz), Pst LM = 0.001, SVM = 0.003, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380VAC
输入电流	<0.17A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.96, DF: 0.96, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	7%, 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	90%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	12.48A peak, 222us duration(50% Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin): 32.7W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
安全	
耐压	I/P-O/P: 3750VAC, I/P-FG: 1750VAC, O/P-FG: 500VAC
雷击	L-N: 2KV, L-FG/N-FG: 4KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
泄漏电流(典型值)	0.7mA
绝缘阻抗	I/P-O/P: 100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH
控制接口	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	N/A
调光驱动方式	N/A
应急支持	
中央式应急照明系统	支持
独立式应急照明系统	支持
环境&寿命	
工作温度	Ta = -20~60°C
外壳温度	Tc = 80°C
工作湿度	5~85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40~80°C, 5~85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10~500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL
安全	GB/T 19510.1, GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	GB/T 17743, GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。

技术参数

产品型号	BK-SKL040E-AHB1050ASC
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.7-1.05A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	24-42VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	40W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	8档拨码
电流纹波(典型值)	±6%(82kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	±3%
负载调整率	±5%
空载输出电压	56VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.318%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.000(100Hz), Pst LM = 0.001, SVM = 0.008, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380VAC
输入电流	<0.25A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.97, DF: 0.97, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	7%, 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	90%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	13.4A peak, 224us duration(50 % Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin): 44.4W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
安全	
耐压	I/P-O/P: 3750VAC, I/P-FG: 1750VAC, O/P-FG: 500VAC
雷击	L-N: 2KV, L-FG/N-FG: 4KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
泄漏电流(典型值)	0.7mA
绝缘阻抗	I/P-O/P: 100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH
控制接口	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	N/A
调光驱动方式	N/A
应急支持	
中央式应急照明系统	支持
独立式应急照明系统	支持
环境&寿命	
工作温度	Ta = -20-60°C
外壳温度	Tc = 85°C
工作湿度	5-85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40-80°C, 5-85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL
安全	GB/T 19510.1, GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	GB/T 17743, GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。



技术参数

产品型号	BK-SKL050E-AHB1300ASC
输出参数	
恒定方式	恒流
额定输出电流范围	0.95-1.3A, 详见后面拨码表
额定输出电压范围	24-42VDC, 详见后面拨码表
额定输出功率	50.4W Max, 详见后面拨码表
电流调节方式	8档拨码
电流纹波(典型值)	±4%(68kHz)
电流精度	±5%
线性调整率	±3%
负载调整率	±5%
空载输出电压	56VDC
无频闪性能(典型值)	闪烁百分比(IEEE 1789)= 0.240%(100Hz), 闪烁指数(IEEE 1789)= 0.000(100Hz), Pst LM = 0.001, SVM = 0.005, (以上参数以面板灯测试所得)
输入参数	
额定工作电压范围	200-240VAC 200-240VDC
极限电压范围	180-264VAC 180-264VDC
抗短时高压能力	<380VAC
输入电流	<0.3A (额定工作电压输入)
工作频率	0/50/60Hz
功率因数PF/相移因数DF(典型值)	PF: 0.97, DF: 0.97, 详见后面的电气曲线图
总谐波失真(典型值)	7%, 详见后面的电气曲线图
转换效率(典型值)	90%, 详见后面的电气曲线图
开机浪涌电流(典型值)	15.8A peak, 250us duration (50% Ipeak), 详见后面的描述
启动时间	<0.5s(AC开灯), <0.5s(DC开灯), <0.3s(AC/DC切换), <0.5s(关灯)
开关寿命	> 100,000次
功率消耗(典型值)	满载(Pin): 56W, 空载(Pno): N/A, 待机(Psb): N/A, 网络待机(Pnet): N/A
安全	
耐压	I/P-O/P: 3750VAC, I/P-FG: 1750VAC, O/P-FG: 500VAC
雷击	L-N: 2KV, L-FG/N-FG: 4KV(90°/270°, 间隔60s各5次)(性能等级:B)
泄漏电流(典型值)	0.7mA
绝缘阻抗	I/P-O/P: 100MΩ/500Vdc/25°C/70%RH
控制接口	
DALI调光接口	N/A
pushDIM调光接口	N/A
1-10V 3in1调光接口	N/A
辅助供电	N/A
调光范围	N/A
调光驱动方式	N/A
应急支持	
中央式应急照明系统	支持
独立式应急照明系统	支持
环境&寿命	
工作温度	Ta = -20~60°C
外壳温度	Tc = 90°C
工作湿度	5~85% RH, 无冷凝
储存温度/湿度	-40~80°C, 5~85% RH, 无冷凝
IP等级	IP20
MTBF	500,000H, MIL-HDBK-217F(25°C)
使用寿命	常规使用条件下可达100,000小时, 详见后面的描述
耐振动	10~500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟
噪声	<25dB(30cm, 正常工作)
环保	RoHS
认证和标准	
符合认证	CE, ENEC, UKCA, RCM, CCC, EL
安全	GB/T 19510.1, GB/T 19510.213, EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
EMC	GB/T 17743, GB17625.1, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547
DALI-2	N/A
EL	兼容 IEC 61347-2-13 附件J部分, 兼容 EN 60598-2-22 应急照明灯具标准, 兼容 EN 50172 中央电池系统应用
RF	N/A


备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、50Hz、满载、25°C环境温度下进行量测。


电气曲线图

BK-SKL030E-AHB


效率 vs. 电压




总谐波 vs. 电压



功率因数 vs. 电压




相移因数 vs. 电压



使用寿命

寿命 vs. 外壳温度




- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。


电气曲线图

BK-SKL040E-AHB


效率 vs. 电压




总谐波 vs. 电压



功率因数 vs. 电压




相移因数 vs. 电压



使用寿命

寿命 vs. 外壳温度




- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。


电气曲线图

BK-SKL050E-AHB


效率 vs. 电压




总谐波 vs. 电压



功率因数 vs. 电压




相移因数 vs. 电压



使用寿命


寿命 vs. 外壳温度



- LED驱动器的设计寿命如上图所示(基于90%的存活率的条件下)。
- Tc温度与Ta温度的相对关系也取决于灯具的设计。

浪涌电流&对应的MCB下挂载的数量

型号	电流峰值 Ipeak	电流时间 Twidth	条件	MCB挂载的最大数量/台															
				B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25	D10	D13	D16	D20	D25	
BK-SKL030E-AHB	12.48A	222us	AC 230V,满载, 冷启动,Ta≤30°C, MCB无并排安装	29	37	46	58	72	48	62	77	96	120	63	82	101	127	158	
BK-SKL040E-AHB	13.4A	224us		27	35	43	54	67	45	58	71	89	112	46	60	73	92	115	
BK-SKL050E-AHB	15.8A	250us		20	26	31	39	49	33	43	52	66	82	37	48	59	74	92	



- 表格中不同MCB下挂载的驱动器数量是最大的值，安装时请勿超过这个数量。
- 使用ABB品牌的S200系列微型断路器(MCB)的参数作为计算参考。
- 不同品牌和型号的微型断路器，驱动器的挂载数量会稍微差异。
- 当MCB的安装环境温度超过30°C或多个MCB并排安装时，挂载的驱动器数量会降低，需要重新进行计算。
- 电工通常考虑将B型MCB用于家用照明，将C型MCB用于商业照明。

功能

输出短路保护

- 输出短路，不会损坏驱动器。
- 移除短路故障点后，驱动器将自动恢复输出。

输出空载保护

- 输出空载，不会损坏驱动器。
- 需要连入LED负载时，请先关闭驱动器的供电后再接入。

输出过载保护

- 如果LED灯串电压超出驱动器输出电压范围，驱动器将关闭LED输出。
- 重新启动LED驱动器后，输出将再次被激活。

输出过温保护

- 当工作温度大于电源IC内部的过温保护点时，电源进入输出降额、输出打嗝、输出关闭等保护状态，外界温度正常后重启恢复工作。

驱动器重启方式

- 通过AC端口：断开驱动器的AC，然后重新上电。


可调色温功能

- 该驱动器有拨色温按键，用于控制白色的色温，也称为“可调白光”。
- 越高的亮度可以获得越广的色温范围。

电路之间绝缘等级

绝缘等级	输入	输出	外壳
输入	-	双重绝缘	基本绝缘
输出	双重绝缘	-	基本绝缘
外壳	基本绝缘	基本绝缘	-

滑动开关&切换色温



产品主标签

BK-SKL030E-AHB0700ASC

INPUT

- ACL/DC+
- ACN/DC-
- NC
- ⊕

PRI wire prep.
0.5-1.5mm²
(Built-in)
0.75-1.5mm²
(Independent)

8-9mm

BOKE Constant Current LED Driver
(LED控制装置)

MODEL: BK-SKL030E-AHB0700ASC

INPUT: 200-240V ~ 0/50/60Hz 0.17A Max.
λ: 0.75C-0.95

OUTPUT: 24-42V --- 700mA 29.4W
56VDC Max.

Other ratings see selection sheet

For LED modules use only
BOKE Drivers Co.,Ltd.
www.bokedriver.com
MADE IN CHINA

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	I _o (mA)	U _o (Vdc)		
14.70	350	24-42	---	---
16.80	400	24-42	ON	---
18.90	450	24-42	ON	---
21.00	500	24-42	ON	ON
23.10	550	24-42	---	ON
25.20	600	24-42	ON	ON
27.30	650	24-42	---	ON
29.40	700	24-42	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings!

• tc: 80°C ta: 60°C

SELV

SEC wire prep.
0.5-1.5mm²

8-9mm

CCT Switch
CW NW WW

OUTPUT

CW- ■
LED+ ■
WW- ■
LED+ ■

BK-SKL040E-AHB1050ASC

INPUT

- ACL/DC+
- ACN/DC-
- NC
- ⊕

PRI wire prep.
0.5-1.5mm²
(Built-in)
0.75-1.5mm²
(Independent)

8-9mm

BOKE Constant Current LED Driver
(LED控制装置)

MODEL: BK-SKL040E-AHB1050ASC

INPUT: 200-240V ~ 0/50/60Hz 0.25A Max.
λ: 0.85C-0.95

OUTPUT: 24-38V --- 1050mA 39.9W
56VDC Max.

Other ratings see selection sheet

For LED modules use only
BOKE Drivers Co.,Ltd.
www.bokedriver.com
MADE IN CHINA

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	I _o (mA)	U _o (Vdc)		
29.40	700	24-42	---	---
31.50	750	24-42	ON	---
33.60	800	24-42	---	---
35.70	850	24-42	ON	---
37.80	900	24-42	---	ON
39.90	950	24-42	ON	ON
40.00	1000	24-40	---	ON
39.90	1050	24-38	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings!

• tc: 85°C ta: 60°C

SELV

SEC wire prep.
0.5-1.5mm²

8-9mm

CCT Switch
CW NW WW

OUTPUT

CW- ■
LED+ ■
WW- ■
LED+ ■

BK-SKL050E-AHB1300ASC

INPUT

- ACL/DC+
- ACN/DC-
- NC
- ⊕

PRI wire prep.
0.5-1.5mm²
(Built-in)
0.75-1.5mm²
(Independent)

8-9mm

BOKE Constant Current LED Driver
(LED控制装置)

MODEL: BK-SKL050E-AHB1300ASC

INPUT: 200-240V ~ 0/50/60Hz 0.3A Max.
λ: 0.85C-0.95

OUTPUT: 24-38V --- 1300mA 49.4W
56VDC Max.

Other ratings see selection sheet

For LED modules use only
BOKE Drivers Co.,Ltd.
www.bokedriver.com
MADE IN CHINA

Switching selection sheet

Output	Switch	1	2	3
Po(W)	I _o (mA)	U _o (Vdc)		
39.90	950	24-42	---	---
42.00	1000	24-42	ON	---
44.10	1050	24-42	---	---
46.20	1100	24-42	ON	---
48.30	1150	24-42	---	ON
50.40	1200	24-42	ON	ON
50.00	1250	24-40	---	ON
49.40	1300	24-38	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings!

• tc: 90°C ta: 60°C

SELV

SEC wire prep.
0.5-1.5mm²

8-9mm

CCT Switch
CW NW WW

OUTPUT

CW- ■
LED+ ■
WW- ■
LED+ ■

拨码开关&输出电流

BK-SKL030E-AHB

输出 功率(w)	输出 恒流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3
14.70	350	24-42	--	--	--
16.80	400	24-42	ON	--	--
18.90	450	24-42	--	ON	--
21.00	500	24-42	ON	ON	--
23.10	550	24-42	--	--	ON
25.20	600	24-42	ON	--	ON
27.30	650	24-42	--	ON	ON
29.40	700 ★	24-42	ON	ON	ON

BK-SKL040E-AHB

输出 功率(w)	输出 恒流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3
29.40	700	24-42	--	--	--
31.50	750	24-42	ON	--	--
33.60	800	24-42	--	ON	--
35.70	850	24-42	ON	ON	--
37.80	900	24-42	--	--	ON
39.90	950	24-42	ON	--	ON
40.00	1000	24-40	--	ON	ON
39.90	1050 ★	24-38	ON	ON	ON

BK-SKL050E-AHB

输出 功率(w)	输出 恒流(mA)	输出 电压(Vdc)	1	2	3
39.90	950	24-42	--	--	--
42.00	900	24-42	ON	--	--
44.10	1050	24-42	--	ON	--
46.20	1100	24-42	ON	ON	--
48.30	1150	24-42	--	--	ON
50.40	1200	24-42	ON	--	ON
50.00	1250	24-40	--	ON	ON
49.40	1300 ★	24-38	ON	ON	ON


备注:

- ★ 代表该项为出厂默认设置电流。
- 代表该通道为OFF。

可选配件




(型号BK-BAS017)



单位:mm

配件使用示意图


(型号BAS0017)



结构尺寸 (不带配件)

单位: mm

SKL030E-AHB/SKL040E-AHB/SKL050E-AHB



输入端口

编号	功能定义	颜色
1	ACL/DC+	橙色
2	ACN/DC-	橙色
3	NC	灰色
4	FG	灰色


输入线材

内置式:0.5-1.5mm²
独立式:0.75-1.5mm²
8-9mm

结构尺寸 (带配件)

单位: mm

SKL030E-AHB/SKL040E-AHB/SKL050E-AHB



输出端口

编号	功能定义	颜色
1	CW-	黑色
2	LED+	红色
3	WW-	黑色
4	LED+	红色

输出线材

0.5-1.5mm²
8-9mm

安装注意事项

热拔插


- 由于残余输出电压> 0 V, 因此不支持热插拔。

安装要求

- 驱动器应安装在干燥, 无酸, 无油, 无脂的环境中。
- 驱动器应的安装环境温度在任何时候都不能超过Ta温度。
- 驱动器安装表面温度应低于Ta温度。
- 驱动器离发热体(如灯具散热器)应该保持一定的距离。
- 如果驱动器外置使用(需要配合堵头配件使用), 那么驱动器的安装还应符合如下条件:

1. 驱动器间应该保持一定的距离, 如图1。

2. 驱动器离和周边的物体保持一定的距离, 如图2。




图一

布线指导

- 所有连接必须保持尽可能短, 以确保良好的EMI行为。
- 电源线应与LED驱动器及其他引线分开放置 (理想情况下5-10厘米的距离)。
- 不正确的布线会损坏LED模块。


更换LED灯模组

1. 关闭输入
2. 等待5s以上
3. 移除LED灯模组
4. 连接新的LED模块



图二

产品包装



电源



内盒



20台*3盒=60台/箱

型号	产品尺寸	重量/台	内盒尺寸	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
SKL030E-AHB	L210*W30*H22.5mm	138g	L316*W214*H55mm	L335*W230*H185mm	60台	8.28KG	9.55KG
SKL040E-AHB	L210*W30*H22.5mm	142g	L316*W214*H55mm	L335*W230*H185mm	60台	8.52KG	9.85KG
SKL050E-AHB	L210*W30*H22.5mm	152g	L316*W214*H55mm	L335*W230*H185mm	60台	9.12KG	10.4KG

可选配件



端盖+螺丝



100套/箱

型号	配件尺寸	重量/套	外箱尺寸	包装/箱	净量/箱	毛量/箱
BK-BAS017	L48.4*W34*H24.2mm	26g	L450*W350*H180mm	100套	2.6kg	3.2kg

附加信息

- 1. 产品使用寿命和MTBF仅供参考，并不代表为质保声明。
- 2. 想获取更多的信息请发送电子邮件至 info@bokedriver.com。